

Soluții



wellpoint

**S.C. QUALITY TREND S.R.L.**  
Cristuru Secuiesc, Str. Fabricii Nr 37/3  
Jud. Harghita, România  
Tel: 0266-243685 / Fax: 0266-242633  
Email: [office@quality-trend.ro](mailto:office@quality-trend.ro)  
<http://www.quality-trend.ro>  
<http://www.wellpoint.ro>



INVOLVING TECHNOLOGY

## FISĂ TEHNICĂ PORȚI ANTIFURT

### CW-1000C-STRONG MARCA WELLPOINT

Utilizarea inteligenței digitale de mare viteză  
Inteligența de analizare și filtrare a semnalelor pentru evitarea alarmelor false.  
Utilizarea tehnologiei de control AGC și Motion Noise.  
Deteție eronată aproape zero.  
Flexibilitate maximă, timp de reacție scurt, consum de energie redusă.  
Dotată cu placă de baza "Digital RF" operează pe banda 8.2MHz

<b>Dimensiuni</b>	<b>1650×320×90 mm</b>
<b>Alimentare</b>	<b>220/230 V</b>
<b>Funcționare</b>	<b>8,2 Mhz</b>
<b>Deteție</b>	<b>80 – 180 cm</b>

Ideal pentru supermarket, magazinele mici și mijlocii cu profile diferite (Ex. îmbrăcăminte, încălțăminte, librării, etc.)  
Setul include 2 antene  
Design clasic, din materiale: aluminiu / plastic

#### Caracteristici speciale:

- sistem stabil
- durată de viață ridicată
- alarme false reduse
- sensibilitate ridicată
- montaj simplu / fără aparate speciale
- material durabil



CE 1313

## WELLPOINT CW-1000C-STRONG Anti Theft System / EAS

Model Number	CW-1000-C
Brand Name	WELLPOINT
Color	Silver white
Material	Aluminium Alloy

### Specification

Output voltage	22V
Rated power	15W
Work environment	-20°C-45°C
Maximum relative humidity	60%
Detection range	80-180cm
Maximum protection	180cm

### Transmitter

Current	<300mA
Fuse	50V/1.0A
Center Frequency	8.1MHz
Scan bandwidth	±700KHz
Modulation frequency	180Hz±1 Hz

### Receiver

In guard status	<300mA
In alarm status	<400mA
Fuse	50V/1.0A
Sensitivity	5uV
RF bandwidth	7.6MHz-8.6MHz
LF bandwidth	2KHz