



## FISĂ TEHNICĂ PORȚI ANTIFURT

### CW-7000D-PLEXI TREND LINE MARCA WELLPOINT

Utilizarea inteligenței digitale de mare viteză  
 Inteligența de analizare și filtrare a semnalelor pentru evitarea alarmelor false.  
 Utilizarea tehnologiei de control AGC Plus și Motion Noise.  
 Detecție eronată aproape zero.  
 Flexibilitate maximă, timp de reacție scurt, consum de energie redusă.  
 Dotată cu placă de baza "Digital RF" seria 7000 cu filtru digital de semnale

<b>Dimensiuni</b>	<b>1550×458×80 mm</b>
<b>Alimentare</b>	<b>220/230 V</b>
<b>Funcționare</b>	<b>8,2 Mhz</b>
<b>Detecție</b>	<b>80 – 190 cm</b>

Ideal pentru supermarket, magazinele mici și mijlocii cu profile diferite (Ex. îmbrăcăminte, încălțăminte, librării, etc.), magazine de lux  
 Setul include 2 antene  
 Design PREMIUM, din materiale: aluminiu / acryl culoarea cafelei

#### Caracteristici speciale:

- sistem stabil
- durată de viață ridicată
- alarme false reduse
- sensibilitate ridicată
- montaj simplu / fără aparate speciale
- material durabil
- design PREMIUM

**CE 1313**

## WELLPOINT CW-7000D- PLEXI TREND LINE Anti Theft EAS

Model Number	<b>CW-7000-D</b>
Brand Name	<b>WELLPOINT</b>
Color	<b>Transparent / Black</b>
Material	<b>Acryl / Aluminium Alloy</b>

### Specification

Output voltage	22V
Rated power	15W
Work environment	-20°C-45°C
Maximum relative humidity	60%
Detection range	80-190cm
Maximum protection	200cm (Depends on the work environment and size of tag or label)
Main board	Auto frequency hopping reorganization function, use software to filter clutter.
Average alarm rate	98%
Alarm style	sound alarm, LED

### Transmitter

Current	<300mA
Fuse	50V/1.0A
Center Frequency	8.1MHz
Scan bandwidth	±700KHz
Modulation frequency	180Hz±1Hz

### Receiver

In guard status	<300mA
In alarm status	<400mA
Fuse	50V/1.0A
Sensitivity	5uV
RF bandwidth	7.6MHz-8.6MHz
LF bandwidth	2KHz