

FISĂ TEHNICĂ - PORȚI ANTIFURT

AM MONO C-7000 PLEXI TRENDLINE

WELLPOINT

**CE** 1313**Caracteristici speciale:**

- ✓ sistem stabil
- ✓ durată de viață ridicată
- ✓ alarme false reduse
- ✓ eficiența ridicată
- ✓ montaj simplu / fără aparate speciale
- ✓ material durabil
- ✓ detectează etichetele lipite pe ambalaje cu folie metalica

Ideal pentru magazin:

- ✓ cosmetice
- ✓ supermarket
- ✓ îmbrăcăminte
- ✓ încălțăminte
- ✓ librărie
- ✓ cadouri
- ✓ sport
- ✓ jucărie
- ✓ bricolaj

- inteligență digitală de mare viteză, tehnologie acusto magnetic
- inteligență de analizare și filtrare a semnalelor pentru evitarea alarmelor false.
- utilizarea tehnologiei de control AGC Plus și Motion Noise.
- detecție eronată aproape zero.
- flexibilitate maximă, timp de reacție scurt, consum redus de energie
- dotat cu placă de baza AM, operează pe banda 58 kHz
- design PREMIUM, metal / acril
- setul include 1 antenă + alimentator
- compatibil cu etichete detașabile AM și etichete dezactivabile AM

Dimensiuni	1580x420x100 mm
Alimentare	220/230 V
Funcționare	58 khz
Detectie	60 - 120 cm + 60 - 120 cm (stânga + dreapta)

Număr Model	MONO AM-C-7000
Brand	WELLPOINT
Culoare	Transparent / Alb
Material	Acril / Aliaj de aluminiu / metal

Distanță maximă GARANTATĂ între porți antifurt	
Etichete antifurt AM	0.6 - 0.7 m + 0.6 - 0.7 m (stânga + dreapta)
Etichete detașabile antifurt AM	1 - 1.2 m + 1 - 1.2 m (stânga + dreapta)

Specificații tehnice	
Tensiune electrică	220V ± 10%
Putere nominală	56W
Curent	<300mA
Siguranță electrică	50V/1.0A
Frecvență centrală	58 kHz
Lățime de bandă de scanare	±700KHz
Frecvență de modulație	180Hz±1Hz
Mediu de lucru	-20°C / +45°C
Umiditate relativă maximă	60%
Rază de detecție	60 - 120 cm + 60 - 120 cm (stânga + dreapta)
Placa de bază	Funcție de reorganizare salt automat de frecvență, utilizează software pentru a filtra zgomotul electromagnetic
Rată medie de alarmă	98%
Tip de alarmă	Alarmă sonoră, LED

Posibilități de amplasare porți antifurt:

